

Produktblad - Knust beton 0-32 (varenummer 150)



Produktbeskrivelse

Knust beton 0-32 består af nedknust beton fra bygge- og anlægsprojekter. Andelen af beton er min. 90 %, andelen af andre nedknuste hårde byggematerialer (asfalt, tegl o.l.) er maks. 10%, og andelen af lette byggematerialer (træ, gummi, plast o.l.) er maks. 1%.

Anlægsteknisk anvendelse og tekniske specifikationer

For anvendelsesmuligheder og tekniske specifikationer henvises til "*Udbudsforskrift for Ubundne bærelag af knust beton og tegl af 01/02/2011*" udarbejdet af Vejdirektoratet.

P. Olesen udtager materialeprøve til bestemmelse af kornkurve pr. 10.000 ton producerede batch, og altid minimum én prøve, hvor der afsættes direkte fra et nedrivningsprojekt. Kontakt os for fremsendelse af relevant kornkurve.

Miljømæssig regulering af anvendelsen

Knust beton kan anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016. I forhold til klassificering af knust beton som uforurennet henvises til "Sjællandsnetværket for Bygge- og anlægsaffald (2023)". Der kan være lokal myndighedspraksis, hvorfor det anbefales, at der altid tages kontakt til den aktuelle miljømyndighed før projektopstart.

P. Olesen udtager materialeprøve til bestemmelse af forureningsindhold pr. 5.000 ton producerede batch, og altid minimum én prøve, hvor der afsættes direkte fra et nedrivningsprojekt. Kontakt os for fremsendelse af relevant miljøanalyse.